

CTR01 / CTR02



**EL TRACTOR DE ARRASTRE
CON REMOLQUE**
CAPACIDAD MÁXIMA: 1.600 KG
POR TREN



Imagen: CTR02 con tractor de arrastre para carga de remolque de 7 toneladas (CTX70)

**Carga sin esfuerzo
por ambos lados**

**Dirección eléctrica
autónoma en cada remolque**

**Excelente estabilidad di-
reccional durante todas las
maniobras de conducción**

**Sistema de elevación
eléctrica con mecanismo de
bloqueo para carros**



CTR01:
Remolque con bastidor en U simple
CTR02:
Remolque de doble bastidor en U



EL TRACTOR DE ARRASTRE CON REMOLQUE

CAPACIDAD MÁXIMA: 1.600 KG
POR TREN



Dispositivo de seguridad + fuente de alimentación

El sistema de cierre automático impide que el tractor avance, mientras no se levanten todos los carros.

Automatisch einrastende fahrbare Trolleys für Europaletten

Imagen: CTR02 con tractor de arrastre para carga de remolque de 7 toneladas (CTX70)

CARGA SIN ESFUERZO POR AMBOS LADOS GRACIAS AL REMOLQUE CON BASTIDOR EN U

El tren de remolcadores CLARK es una solución "todo en uno". Las tractoras CLARK CTX40-70 pueden combinarse con los remolques CTR01 y CTR02. El CTR01, con bastidor en U simple, está diseñado para los clientes que pretenden transportar principalmente europalets. El remolque de doble bastidor en U CTR02 puede transportar dos europalets, así como cargas más grandes. Mediante un soporte interior deslizante, es posible cambiar de forma flexible entre un carro grande de 1.600 x 1.000 milímetros o dos carros para transportar europalets. En comparación con otras variantes de remolques del mercado, el operario puede cargar ergonómicamente los remolques CLARK de bastidor en U por ambos lados sin esfuerzo adicional.



EJE TRASERO DE DIRECCIÓN ACTIVA PERMITE RADIOS DE GIRO PEQUEÑOS

EXCELENTE ESTABILIDAD DIRECCIONAL DURANTE TODAS LAS MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN

La dirección eléctrica autónoma tiene la ventaja de medir la información de los sensores directamente en el eje. Cada remolque sigue al otro con precisión en un carril tanto en las vías rectas como en las curvas. Además, este sistema facilita el intercambio de remolques.



ELEVACIÓN Y DESCENSO MEDIANTE UN BOTÓN



Capacidad de carga por remolque:
CTR01 = máx. 1200 kg
CTR02 = máx. 1600 kg



Altura de elevación:
60 mm



Velocidad máxima permitida:
12 km/h



Altura total:
CTR01 = 2.170 mm
CTR02 = 2.000 mm



Peso propio:
CTR01 = aprox. 550 kg
CTR02 = aprox. 650 kg



Alimentación 48 V a través de los tractores CLARK de la serie CTX

Las fotos de arriba muestran carros con equipos personalizados que pueden variar para otras aplicaciones.

Nota: "Datos técnicos, fotografías e ilustraciones se aplican en el momento de la publicación. Están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que haya desviaciones relacionadas con el modelo".



CLARK EUROPE GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

CTR01 / CTR02
PRINTED IN GERMANY
© 2021 CLARK EUROPE GmbH